



**TFD+**  
Tube Failure Detection Plus

IP66

**NEMA 4X**  
WASH/DOWN

UL  
CE  
Intertek

## NUEVA | FLEXFLO<sup>®</sup> A1F BOMBA PERISTÁLTICA DE MEDICIÓN PARA QUÍMICOS

**Estandarizar en una sola solución para alimentar químicos con la Bomba Peristáltica de Medicación**

**FLEXFLO<sup>®</sup> A1F.** La nueva A1F es ideal cuando hay liberación de gases químicos como el hipoclorito de sodio y ácido paracético. Mantiene una suave alimentación del químico y nunca perderá cebado. No hay válvulas check que puedan taparse y los procedimientos de mantenimiento son mínimos.

El A1F tiene una proporción de declive de 1000:1 que permite estandarizar una bomba para todas las aplicaciones de químicos. La gran capacidad de proporción de declive se debe a que tiene un motor DC sin escobillas que optimiza la energía y no se sobrecalienta. El motor corre sin calentarse y reduce el consumo de energía obteniendo una alta calificación en eficiencia.

Otras características del A1F incluyen: Rangos de alimentación de 21.19 LPH (5.60 GPH), presión de 6.89 bar (100psi), carcasa sellada a prueba de inclemencias climatológicas, Detección de Falla en Tubería, brackets para montar en pared o estantería, protección de uso pesado contra inclemencias del tiempo, fuente de alimentación autoajutable, y tres años de garantía.